TYP STOLARKI OKIENNEJ	O1	O2	O3	O4	O5	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
RODZAJ STOLARKI OKIENNEJ	PCV, NASWIETLE STALE, SZYBA BEZPIECZNA, U=1,0, ROLETA ZEWN. NADST. Z BLOKADĄ UNOSZENIA, Ac=3,98 m2	PCV, NASWIETLE STALE, SZYBA BEZPIECZNA, U=1,0, ROLETA ZEWN. NADST. Z BLOKADĄ UNOSZENIA, Ac=1,88 m2	ALUMIN., NASWIETLE STALE, SZYBA BEZPIECZNA, U=1,3, ROLETA ZEWN. ZACIEMNIAJĄCA, EI15	PCV, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERANE-UCHYLNE, U=1,0, ROLETA ZEWN. NADST. Z BLOKADĄ UNOSZENIA, Ac=1,66 m2	PCV, NASWIETLE STALE, U=1,0, ROLETA ZEWN. NADST. Z BLOKADĄ UNOSZENIA, STEROWANA ELEKTRYCZNIE, Ac=0,01 m2	FASADA PCV, NASWIETLA STALE BOCZNE I GÓRNE, DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE 90x200 cm (w świetle), SZYBA BEZPIECZNA, U=1,0, SAMOZAMYKACZ, ROLETA ZEWN. NADST. Z BLOKADĄ UNOSZENIA, ZAMEK PATENTOWY x2, NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	FASADA PCV, NASWIETLA STALE GÓRNE I BOCZNE, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 90+90 x 200 cm (w świetle), U=1,0, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY x2, NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	FASADA PCV, NASWIETLA STALE GÓRNE I BOCZNE, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 90+90 x 200 cm (w świetle), U=1,0, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY x2, NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	FASADA ALUMINIOWA, NASWIETLA STALE GÓRNE I BOCZNE, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 90+90 x 200 cm (w świetle), U=1,0, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY x2, NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	FASADA PCV, NASWIETLA STALE GÓRNE I BOCZNE, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 90+90 x 200 cm (w świetle), U=1,0, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY x2, NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	FASADA PCV, NASWIETLA STALE GÓRNE I BOCZNE, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 90+90 x 200 cm (w świetle), U=1,0, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY x2, NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	FASADA ALUMINIOWA, NASWIETLA STALE GÓRNE I BOCZNE, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 90+90 x 200 cm (w świetle), U=1,3, SAMOZAMYKACZ, DRZWI DYMOSZCZELNE EI\30, NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	FASADA ALUMINIOWA, NASWIETLE BOCZNE, DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE 90 x 200 cm (w świetle), U=1,3, ZAMEK PATENTOWY, EI15
SCHEMAT													
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY W MM SZER.	2000	1000	2000	2000	1700	2000	2760	2560	1957	2520	2320	2760	1910
WYS.	2500	2500	2000	1300	750	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2100
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	S	S	S	R+U	S	R	R	R	R	R	R	R	R
ILOŚĆ szt.	37	3	6	2	12	16	2	1	1	2	1	4	1
RAZEM szt.	37	3	6	2	12	16	2	1	1	2	1	4	1

TYP STOLARKI DRZWIOWEJ	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	B1
RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ	DRZWI ZEWNĘTRZNE, STALOWE, PEŁNE, IZOLOWANE, DWUSKRZYDŁOWE, U=1,5, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY x2, KRATKA NAWIEWNA x1	DRZWI ZEWNĘTRZNE, STALOWE, PEŁNE, IZOLOWANE, DWUSKRZYDŁOWE, U=1,5, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY x2	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, Z PRZESZKLENIEM, JEDNOSKRZYDŁOWE, POCHWYT, ZAMEK BARYŁKOWY, ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, PEŁNE, EI\30, JEDNOSKRZYDŁOWE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYTOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, SAMOZAMYKACZ, ZMYWALNE, ATEST HIGIEN.-SANITAR.	DRZWI CHŁODNICZE, IZOLOWANE, STALOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, SAMOZAMYKACZ, ZMYWALNE, ATEST HIGIEN.-SANITAR.	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, Z PRZESZKLENIEM, JEDNOSKRZYDŁOWE, KRATKA NAWIEWNA, POCHWYT, ZAMEK BARYŁKOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, KRATKA NAWIEWNA	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, KRATKA NAWIEWNA, POCHWYT, ZAMEK BARYŁKOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, KRATKA NAWIEWNA	DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYTOWE, PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZMYWALNE, ATEST HIGIEN.-SANITAR.	DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), BLOKADA OTWARCIA	DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE, U=1,3, SAMOZAMYKACZ (skrzydło główne), POCHWYT, ZAMEK BARYŁKOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE, HARMONIJKOWE	RAMA ZEWNĘTRZNA, SEGMENTOWA, IZOLOWANA
SCHEMAT																					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W MM SZER.	900+900	900+300	900	900	900	900	900	800	900	900	1000	900	800	800	900+300	900+300	900+400	1800	900+900	900	3000
WYS.	2100	2100	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2250
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	L+P	L+P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L+P	L+P	L+P	L+P	R	P	U
ILOŚĆ szt.	2	1	9 5	0 1	9 3	1 0	3 5	1 0	9 8	0 2	0 1	3 5	0 1	1 2	3	1	2	3	1	16	1
RAZEM szt.	2	1	14	1	12	1	14	1	17	2	1	8	1	3	3	1	2	3	1	16	1

TYP	S1	S2	S3
RODZAJ KLAPY DYMOWEJ	ŚWIETLIK DACHOWY STAŁY, Ac = 0,25 m2, 2 SZTUKI Z FUNKCJĄ PRZEWIETRZANIA	ŚWIETLIK DACHOWY STAŁY, Ac = 0,55 m2,	WYŁAZ DACHOWY
SCHEMAT			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OTWORU W MM SZER.	1000	800	800
WYS.	1000	800	800
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	S	S	R
ILOŚĆ szt.	13	8	1
RAZEM szt.	13	8	1

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

UWAGA:
Dla fasad zewnętrznych i wewnętrznych przewidzieć przeszklenia ze szkła bezpiecznego 01/02.
Dla fasad zewnętrznych dopuszcza się stosowanie przeszklenia za szkła w klasie P1–P4.

Schematy stolarki rozpatrywać razem z informacjami w zakresie ochrony ppoż. na rzutach głównych i w opisie. Należy także stosować przepisy ogólne i szczegółowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kolorystyka zewnętrzna stolarki oraz rolet wg opisów na rysunku elewacji.
Kolorystyka wewnętrzna stolarki okiennej – biel.
Kolorystyka stolarki wewnętrznej – wg projektu aranżacji wnętrz.

Ostatecznych pomiarów stolarki należy dokonać po zakończeniu prac murarskich.

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘCIECHOWIE	
INWESTOR:	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4; 64–115 Święciechowa	
LOKALIZACJA:	ul. Strzelecka; Święciechowa działka nr ewid: 1193/2; obręb: 0011 Święciechowa	
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Tatarka upr. nr 7131/11/P/2003 w spec. architektonicznej	Podpis:
ASYST. PROJ:	mgr inż. arch. Agnieszka Musielak upr. nr w spec.	Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI	NR RYS. 8/A
DATA:	październik 2016 SKALA: 1:100	STRONA: