

Nastawy rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.

Rozdzielacz: rozdzielacz 1
 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM
 Typ szafki: Szafka natynkowa 5-6 sekcji
 G = 90.2 [kg/h]
 $\Delta p_{min} = 15.99$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	01_e	99.7	1.67	17.04
2	Podłoga grzewcza	01_d	100.6	1.69	17.02
3	Podłoga grzewcza	01_c	99.1	1.66	17.23
4	Podłoga grzewcza	01_b	99.9	1.68	16.53
5	Podłoga grzewcza	01_a	96.4	1.62	17.05
6	Podłoga grzewcza	14	128.1	2.15	13.26

Rozdzielacz: rozdzielacz 2
 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM
 Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
 G = 89.9 [kg/h]
 $\Delta p_{min} = 12.77$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	18_e	65.3	1.09	18.96
2	Podłoga grzewcza	18_d	65.9	1.10	18.95
3	Podłoga grzewcza	18_c	64.9	1.09	19.05
4	Podłoga grzewcza	18_b	65.4	1.10	18.72
5	Podłoga grzewcza	18_a	62.3	1.04	19.12
6	Podłoga grzewcza	23	114.0	1.91	12.64

Rozdzielacz: rozdzielacz 3
 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM
 Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji
 G = 83.7 [kg/h]
 $\Delta p_{min} = 22.09$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	27_e	141.8	2.38	15.44
2	Podłoga grzewcza	27_d	143.1	2.40	15.49
3	Podłoga grzewcza	27_c	140.9	2.37	15.88
4	Podłoga grzewcza	27_b	142.1	2.39	14.49
5	Podłoga grzewcza	27_a	135.5	2.28	15.98

Rozdzielacz: rozdzielacz 4
 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM
 Typ szafki: Szafka natynkowa 5-6 sekcji
 G = 91.2 [kg/h]
 $\Delta p_{min} = 16.32$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	28_a	121.0	2.03	17.42
2	Podłoga grzewcza	28_b	111.2	1.87	20.57
3	Podłoga grzewcza	28_c	115.1	1.93	19.22
4	Podłoga grzewcza	28_d	114.7	1.93	18.73
5	Podłoga grzewcza	28_e	114.2	1.92	18.24
6	Podłoga grzewcza	31	123.6	2.08	19.17

Rozdzielacz: rozdzielacz 5

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji

G = 81.9 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 11.59$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	32_a	62.2	1.04	24.71
2	Podłoga grzewcza	32_b	54.6	0.91	26.71
3	Podłoga grzewcza	32_c	56.5	0.95	26.54
4	Podłoga grzewcza	32_d	56.3	0.94	26.43
5	Podłoga grzewcza	32_e	58.9	0.99	26.13
6	Podłoga grzewcza	35	109.7	1.84	18.36

Rozdzielacz: rozdzielacz 6

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 62.0 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 17.90$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	36_a	123.5	2.07	17.36
2	Podłoga grzewcza	36_c	106.3	1.78	22.78
3	Podłoga grzewcza	36_b	112.8	1.89	20.74
4	Podłoga grzewcza	36_d	113.8	1.91	19.85
5	Podłoga grzewcza	36_e	112.7	1.89	19.70

Rozdzielacz: rozdzielacz 7

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji

G = 71.9 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 15.33$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	49_e	51.8	0.87	36.92
2	Podłoga grzewcza	49_d	55.1	0.92	36.69
3	Podłoga grzewcza	49_c	54.3	0.91	36.71
4	Podłoga grzewcza	49_b	54.9	0.92	36.54
5	Podłoga grzewcza	49_a	55.0	0.92	36.42
6	Podłoga grzewcza	53	125.9	2.12	25.76

Rozdzielacz: rozdzielacz 8

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 67.3 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 16.91$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	56_e	121.3	2.04	25.20
2	Podłoga grzewcza	56_d	122.4	2.06	25.24
3	Podłoga grzewcza	56_c	120.6	2.02	25.53
4	Podłoga grzewcza	56_b	121.6	2.04	24.46
5	Podłoga grzewcza	56_a	118.3	1.99	24.89

Rozdzielacz: rozdzielacz 9

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka natynkowa 6-9 sekcji

G = 86.9 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 13.16$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	78_e	62.1	1.04	31.95
2	Podłoga grzewcza	78_d	62.6	1.05	31.98
3	Podłoga grzewcza	78_c	61.6	1.03	32.08
4	Podłoga grzewcza	78_b	61.9	1.04	31.80
5	Podłoga grzewcza	78_a	60.5	1.01	33.55
6	Podłoga grzewcza	74	114.0	1.91	24.83

Rozdzielacz: rozdzielacz 10

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji

G = 77.2 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 10.73$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	79_a	57.9	0.97	33.72
2	Podłoga grzewcza	79_b	55.2	0.92	34.00
3	Podłoga grzewcza	79_c	57.4	0.96	33.77
4	Podłoga grzewcza	79_d	57.8	0.97	33.61
5	Podłoga grzewcza	79_e	57.2	0.96	33.55
6	Podłoga grzewcza	82	118.5	1.99	27.26

Rozdzielacz: rozdzielacz 11

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 63.9 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 16.15$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	83_a	117.7	1.98	27.16
2	Podłoga grzewcza	83_b	103.4	1.74	31.51
3	Podłoga grzewcza	83_e	106.0	1.78	30.58
4	Podłoga grzewcza	83_d	102.2	1.72	31.10
5	Podłoga grzewcza	83_c	106.3	1.78	29.55

Rozdzielacz: rozdzielacz 12

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM

Typ szafki: Szafka natynkowa 5-6 sekcji

G = 87.1 [kg/h]

$\Delta p_{min} = 13.74$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	86	118.9	2.00	24.33
2	Podłoga grzewcza	87_e	100.3	1.68	25.29
3	Podłoga grzewcza	87_d	97.4	1.63	26.44
4	Podłoga grzewcza	87_b	97.4	1.63	26.94
5	Podłoga grzewcza	87_c	92.6	1.55	28.23
6	Podłoga grzewcza	87_a	102.1	1.71	25.75