

S163 - proj. studnia osadnikowa dn 1,2m  
proj. brama wjazdowa L = 3,5m  
proj. kabel sterowniczy  
proj. szafka sterownicza

P3 - proj. przepompownia ścieków z żurawiem wolnostojącym  
proj. ogrodzenie z siatki stalowej o wym. 8,0mx5,0m; wys. 1,8m

Oprawa uliczna sodowa IP65 o mocy 70W, zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym

proj. umocnienie z kostki betonowej F=40 m<sup>2</sup>  
proj. komora zasuw z przepływomierzem DN 1,2m

S220 - proj. studnia osadnikowa dn 1,2m  
proj. umocnienie z kostki betonowej F=30 m<sup>2</sup>

proj. brama wjazdowa L = 3,5m

P4 - proj. przepompownia ścieków z żurawiem

proj. szafka sterownicza  
proj. kabel sterowniczy  
Oprawa uliczna sodowa IP65 o mocy 70W, zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym  
proj. ogrodzenie z siatki stalowej o wym. 6,0mx5,0m; wys. 1,8m

P5 - proj. przepompownia ścieków z żurawiem wolnostojącym  
S240 - proj. studnia osadnikowa dn 1,2m

proj. komora zasuw z przepływomierzem 1,2m

proj. umocnienie z kostki betonowej F=40 m<sup>2</sup>  
proj. brama wjazdowa L = 3,5m  
proj. kabel sterowniczy  
proj. szafka sterownicza

Oprawa uliczna sodowa IP65 o mocy 70W, zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym  
proj. ogrodzenie z siatki stalowej o wym. 8,0mx5,0m; wys. 1,8m

proj. umocnienie z kostki betonowej F=30 m<sup>2</sup>  
P6 - proj. przepompownia ścieków z żurawiem wolnostojącym  
proj. brama wjazdowa L = 3,5m

Oprawa uliczna sodowa IP65 o mocy 70W, zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym

proj. kabel sterowniczy  
proj. ogrodzenie z siatki stalowej o wym. 6,0mx5,0m; wys. 1,8m

proj. szafka sterownicza

S242 - proj. studnia osadnikowa dn 1,2m

S248 - proj. studnia osadnikowa dn 1,2m  
proj. ogrodzenie z siatki stalowej o wym. 6,0mx5,0m; wys. 1,8m

proj. brama wjazdowa L = 3,5m

proj. szafka sterownicza  
proj. kabel sterowniczy

P7 - proj. przepompownia ścieków z żurawiem wolnostojącym

Oprawa uliczna sodowa IP65 o mocy 70W, zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym  
proj. umocnienie z kostki betonowej F=30 m<sup>2</sup>

proj. brama wjazdowa L = 3,5m  
proj. ogrodzenie z siatki stalowej o wym. 6,0mx5,0m; wys. 1,8m

proj. kabel sterowniczy  
proj. szafka sterownicza

P8 - proj. przepompownia ścieków z żurawiem wolnostojącym

Oprawa uliczna sodowa IP65 o mocy 70W, zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym

S253 - proj. studnia osadnikowa dn 1,2m  
proj. umocnienie z kostki betonowej F=30 m<sup>2</sup>