



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urazdgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: [/swieciechowa/skrytka](https://ePUAP.gov.pl/urazdgminy@swieciechowa.pl)

ZP.7230.14.2023

Święciechowa, 13.02.2023 r.

**Biuro Usług Inżynieryjnych
„KOLEKTOR” Łukasz Janiak
ul. R. Kowalskiego 33
64-100 Leszno**

Odpowiadając na wniosek z dnia 10.02.2023 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obr. Długie Stare, Urząd Gminy w Święciechowie wyraża zgodę (uzgadnia pozytywnie) na wykonanie prac w zakresie drogi publicznej - ul. Polnej (dz. nr ewid. 694) obr. Długie Stare, stanowiącej własność gminy, zgodnie z załączonym do niniejszego uzgodnienia planem zagospodarowania terenu.

Jako inwestor i właściciel ww. nieruchomości, Gmina Święciechowa wyraża zgodę upoważnionemu, do dysponowania ww. działkami na cele budowlane. Niniejsza zgoda stanowi podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Zasady rozbiórki i odtworzenia nawierzchni:

1. Nawierzchnia asfaltowa:

- a. Rozbiórka warstwy ścieralnej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych w pasie szerokości wykopu plus po 0,3m z każdej strony wykopu.
- b. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej .:
 - i. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4,0cm, - na całej szerokości jezdni
 - ii. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4,0cm,- w pasie szerokości wykopu + po 30cm z każdej strony wykopu,
 - iii. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm, - na szerokości wykopu,
 - iv. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betonie o grubości 15 cm, - na szerokości wykopu,

2. Rozbiórka i odtworzenie wjazdów z kostki betonowej (pas szerokości wykopu plus po 0,3m z każdej strony wykopu):

- a. Kostka / płytki – wbudowanie materiału z odzysku w 50%,
- b. Podsypka cementowo – piaskowa o grubości 3cm,
- c. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- d. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betonie o grubości 15cm,

3. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (pas szerokości wykopu plus po 0,3m z każdej strony wykopu):
 - a. Kostka – wbudowanie materiału z odzysku w 50%,
 - b. Podsypka cementowo – piaskowa o grubości 3cm,
 - c. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarni o grubości 15cm,
4. Odtworzenie dróg gruntowych – w pasie szerokości 4,0m za pomocą tłucznia kamiennego o grubości warstwy 20cm i szerokości 4,0m.

Dodatkowo założono rozbiórkę i odtworzenie krawężników betonowych z wbudowaniem krawężników z odzysku w ilości 50%.

Ponadto informujemy, że działka nr ewid. 152 (ul. Wiosenna) stanowi własność Powiatu Leszczyńskiego.

Załącznik:

1. Plan zagospodarowania terenu – 1 egz.



WOJT
mgr inż. Marek Lorych