



DOWIĄZANIE DO PROJ. STANOWISK POSTOJOWYCH
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

LEGENDA:

- Warstwa ścieralna z AC 11 S (asfalt 50/70) - gr. 4 cm,
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W (asfalt 50/70) - gr. 5 cm,
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ($C^{90/3}$) - gr. 20 cm, wymagany wtórny moduł odkształcenia $E2 = 130$ MPa,
- Podbudowa pomocnicza z gruntuocementu o $R_n=1,5$ MPa - gr. 15 cm ($C^{0,40,5} \leq 2,0$ MPa), wymagany wtórny moduł odkształcenia $E2 = 80$ MPa,
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ($C^{90/3}$) - gr. 10 cm,
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "cegła", koloru szarego - gr. 8 cm,
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "cegła", koloru czerwonego - gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm,
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:6) - gr. 3 cm,
- Krawężnik betonowy prosty o wym. 15x30x100cm lub 15x30x50cm (wystający 12cm),
- Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm lub 15x22x50cm (wystający 3cm),
- Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm lub 8x30x50cm,
- Ława betonowa z betonu klasy C12/15 - wymiary jak na rysunku,
- Warstwa ziemi urodzajnej obsiana mieszaną traw niskich - gr. 15cm.

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| <div>Biuro Projektów i Nadzorów Artur Kurpiel "ART-PROJEKT"</div> <div>ul. Osadnicza 9c/10, 65-785 Zielona Góra tel. 600 156 574, email: art-projekt@wp.eu</div> | | | |
| OBIEKT: | | TREŚĆ: | |
| BUDOWA DROGI ULICY STRZELECKIEJ W ŚWIECIECHOWIE | | SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | |
| DZIAŁKI NR: 1084/6, 1193/2 - obręb 0011 Świeciechowa | | | |
| INWESTOR: | GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ulańska 4 64-115 Świeciechowa | FAZA PROJEKTU: Projekt Wykonawczy | SKALA: 1:10 |
| | | PW | 4 |
| OPRACOWAŁ: | PODPIS: | UPRAWNIENIA: | DATA: |
| PROJEKTANT mgr inż. ARTUR KURPIEL BRANŻA DROGOWA | | LBS/0067/PWOD/10 | 04.2017r. |
| SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARIUSZ OLKISZ BRANŻA DROGOWA | | LBS/PWOD/0056/06 | 04.2017r. |