

UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu sie odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

10. Należy uwzględnic przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając sie o rysunki branżowe.

11. Należy wypuścić pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami działowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

UWAGA:

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów wykonanych ręcznie. Dopuszcza się mozliwość istnienia miejscowych rozbieżności wynikających z błędów pomiarowych, grubości tynków, braku dostępności pomieszczeń. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zweryfikować przyjęte założenia wymiarowo–materiałowe poprzez dokananie większej ilości odkrywek; odkuć i odsłonienia elementów zabudowanych. Zasady łączenia ścian istniejących z projektowanymi wg wiedzy ogólnobudowlanej oraz szczegółowych rysunków wykonawczych i opisów.

LEGENDA:

- zamurowania – cegła pełna
- zamurowania – Silka E12/E24
- zamurowania – ściany STG z wypełnieniem
- wykucia – rozbiórki
- istniejące ściany bez zmian

ZESTAWIENIE NADPROŻY

LP	Symbol	Liczba
	nadproża	sztuk
1	IPE180/300	3
2	L–19N/210	2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STROPU:

LP	Symbol	Liczba
	nadproża	sztuk
1	belka 18x12 l=260 cm	4
2	belka 18x10 l=200 cm	3
3	OSB3–25 mm 125/250	3

RZUT I PIĘTRA – KONSTRUKCJA

SKALA 1:50

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY	
INWESTOR:	Gmina Święciechowa ul.Ułańska 4; 64–115 Święciechowa	
LOKALIZACJA:	ul.Ułańska 4; 64–115 Święciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRA–KONSTRUKCJA	skala: 1:50
PROJ. ARCH:	mgr inż. arch. P.Koński WP–OIA/OKK/UpB/26/2007 St.Jankowski; upr:65/76/Lo; 378/82/Lo	STADIUM: projekt budowlany
PROJ. KONSTR:	mgr inż. M.Donke WKP/0038/POOK/07	NR RYS. 16
OPRACOWAŁ:	mgr inż. M.Donke	
DATA:	czerwiec 2013	Strona: