

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm na całej szer. jezdni ułożona na istniejącej nawierzchni – w II etapie

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0-12,8 AC11S
– grubość warstwy 5 cm


wiązanie międzywarstwowe
– emulsja asfaltowa w ilości 0,8kg/1m²

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie – gr.warstwy 20cm

beton C12/15 ^{6/9}
grubość warstwy 10 cm

zasyпка wykopu – pospółka

[*] PRZY ZBLIŻENIU DO KRAWĘDZI JEZDNI ≤ 0,5M

 KOLEKTOR SERWIS 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526-77-00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR	
		GMINA ŚWIECIECHOWA	
		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI GOŁANICE I KRZYCKO MAŁE		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ - SCHEMAT- ZAMIENNY	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		SKALA	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Flimmaria upr. bud. 896/86/Lp projekt. 1647/86/Lp wzrostle wykonawstwa i projekt. drog i ulic z 623 ust. 1 pkt 3 lit. b bez ograniczeń.		51.00.01
		DATA OPRACOWANIA	CZEŚCIOWO ZASTĘPUJE RYSUNEK
		02.2015	51.00